OPTONICA LED GMBH

Wien
Handelskai 102-112/Lokal 2
1200 Wien
Tel. +43 1 8900 64620
Mob. +43 664 9819850
E-Mail office@optonicaled.at

Salzburg
Itzlinger Hauptstraße 12
5020 Salzburg
Tel. +43 662451211
Mob. +43 660 7285648
E-Mail: salzburg@optonicaled.at

www.optonicaled.at

30SMD/m 7,2W/m 12V LED Streifen 5050 Grün Wasserdicht 5m



Technische Daten

Artikel Nummer	4212
LED Typ	5050 - 30 SMD/m
Nennleistung	7,2W/m
Aufnahmeleistung	19,2W/5m einseitige Stromeinspeisung
Betriebsspannung	12V DC
CRI	≥ 80
Farbe	Grün
Arbeitstemperatur	-30 °C /+50°C
Abstrahlwinkel	120°
Material	flexible Leiterplatte (PCB)
Befestigung	Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband
Mittlere Lebensdauer	>35 000 Stunden
Kürzbar	Segmentweise (5cm), an der gekennzeichneten Stelle
Produktgröße	(BxHxL) 12 mm x 2,5 mm x 5000mm
Sicherheitszertifikat	IP54, CE & RoHS
Spritzwasser geschützt	

Bitte sorgen Sie stets für ausreichende Wärmeableitung, da die Dioden bei direkter Montage auf Materialien wie beispielsweise Holz, Styropor und Rigips sehr schnell überhitzen und langfristig dem Streifen schaden. Um für eine ausreichende Wärmeableitung und eine entsprechende Lebensdauer zu sorgen eignen sich unsere Alu-Profile.
* 1 Rolle/5m

INSTALLATIONSANLEITUNG

Die Montage der Leuchte muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Versorgungsspannung des Lichts: 230V/50Hz

1 Bevor Sie mit der Installation beginnen, stelen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2 Verbinden Sie die Input Zuleitung des Netzteils mit dem Stromanschlussder Hauptversorgung.
3 Isolieren Sie Verbindungen, um Kurzschlüsse zu vermeiden

Optonica Led ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Installationen verursacht werden.