50W LED SMD Baustellenstrahler mit 3 Meter Kabel Kaltweiß

Leistung u. Lichtfarbe

50W

Neutral Weiß (NW)

CE RoHS

Aufgrund der benötigten Wärmeableitung, nur für den Außenbereich geeignet.

Technische Daten

Artikelnummer	5405
Abstrahlwinkel	120°
Marke	Optonica
Farbcode Lichtfarbe	860
Farbtemperatur	Kaltweiß (KW) 6000K
Dimmbar	Nein
EAN Code	3800156654051
Energieverbrauch	300 kWh/1000h
Energieeffizienz	A+
Nennlichtstrom	4000 lm
Lumen pro Watt	80 lm/W
Montagemaß	-
Betriebsspannung	AC220-240V
Einschaltzeit	< 0.5s
IP-Schutzklasse	65
Lebensdauer Diode	25 000 Stunden
Lichtstromstabilität	70 %
Material	Aluminium
Produktfarbe	Schwarz
Quecksilberanteil	0,0 mg
Schaltzyklen	100 000x
Betriebsfrequenz	50-60Hz
Leistung	50 W
Power Factor	0.5
Farbwiedergabewert	>80
Produktgröße	305 x 300 x 260 mm
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Garantie	2 Jahre
Vergleichsleistung	1800 W
Produktgewicht	640 g
Kabellänge	3 Meter Kabel inkl. SchuKostecker