Produktdatenblatt

OPTONICA LED

6000-6500K

Artikel-Nr. **5763**

20W LED SMD Fluter weißes Gehäuse mit Bewegungsmelder Kaltweiß

Technische Daten:

Strahlwasser geschützt

mit Bewegungsmelder

Eckdaten Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel	90°
Erfassungsreichweite	2-8m
Installationshöhe	1,8 bis max. 2,5m
einstellbare Nachlaufzeit	10 Sekunden bis max. 7 Minuten
Artikel Nr.	5763
Wattleistung	20 W
Betriebsspannung	AC 220-240V
Wattleistung Standardlampe	115W
Nennlichtstrom	1800 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbtemperatur	6000 K
Mittlere Lebensdauer	ca. 25000 Stunden
Abstrahlwinkel	90°



RoHS COMPLIANT

CE

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
+43 1 8900646-20 | +43 1 8900646-21 | office@optonicaled.at

Produktdatenblatt

6000-6500K

Artikel-Nr. **5763**

20W LED SMD Fluter weißes Gehäuse mit Bewegungsmelder Kaltweiß

Arbeitstemperatur	-20°/+40°C
Korpusfarbe	Weiß
Material	Aluminium
Produktgröße	125 x 185 x 55 mm
Sicherheitszertifikat	IP65; CE & RoHS



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
+43 1 8900646-20 | **+43 1 8900646-21** | **office@optonicaled.at**