Produktdatenblatt

Artikel-Nr. **5770**

50W LED SMD Fluter weißes Gehäuse mit Bewegungsmelder Neutralweiß

Technische Daten:

Strahlwasser geschützt

mit Bewegungsmelder

Eckdaten Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel	90°
Erfassungsreichweite	2-8m
Installationshöhe	1,8 bis max. 2,5m
einstellbare Nachlaufzeit	10 Sekunden bis max. 7 Minuten
Artikel Nr.	5770
Wattleistung	50W
Betriebsspannung	AC 220-240V
Wattleistung Standardlampe	265W
Nennlichtstrom	4500 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4500 K
Mittlere Lebensdauer	ca. 25000 Stunden
Abstrahlwinkel	90°



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Produktdatenblatt

Artikel-Nr. **5770**

50W LED SMD Fluter weißes Gehäuse mit Bewegungsmelder Neutralweiß

Arbeitstemperatur	-20°/+40°C
Korpusfarbe	Weiß
Material	Aluminium
Produktgröße	186 x 263 x 30 mm
Sicherheitszertifikat	IP65; CE & RoHS



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at